Basic Line Combo

Kompressorkühlung + Lüfterheizung





Produktbeschreibung

Die Basic Line Combo wurde für den Transport von kalten und warmen Speisen in zwei separaten Fächern konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und einem nachhaltigen Design vereint. Das untere Fach ist mit Kompressorkühlung ausgestattet, die eine effektive Kühlung bis zu +3 °C ermöglicht. Das obere Fach verfügt über eine Umluftheizung, die eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung bietet und bis zu

90 °C erreicht. Einstellbare Temperatur und Belüftung gewährleisten eine präzise Kontrolle der Speisenqualität. Die Einheit hat eine Kapazität von 4 kalten und 6 warmen Gastronormbehältern im GN 1/1-Format. Zur Standardausstattung gehören digitale Temperaturregelung auf der Rückseite des Geräts, Exzenter-Verschlüsse, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, Oberfläche in Schwarz (RAL 9005) sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~.



Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Basic Line Combo - Kompressorkühlung + Lüfterheizung



Produktmodelle	BACCF46	BACCF66
Eigenschaften		
Regler	Digital	Digital
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)
Kühlsystem	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	Kompressor-Rückwandmontage (Standard
Capacity		
Tablettsystem	GN 1/1	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	10	10
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80
Physikalische Daten		
Innenraumtiefe (mm)	600 mm	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	572 mm	572 mm
Außentiefe (mm)	810 mm	870 mm
Außenbreite (mm)	540 mm	540 mm
Außenhöhe (mm)	1384 mm	1544 mm
Volumen (I)	208 I	242
Nettogewicht (kg)	74 kg	81 kg
Spiralkabel	4.5 m	4.5 m
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennstrom (A)	2.87 A	2.87 A
Leistung (W)	135 W	135 W
Leistung (W)	385 W	385 W
IP-Schutzart	22	22
Dezibel	56	56



Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Basic Line Combo - Kompressorkühlung + Lüfterheizung

301005-5

301014-7



Len	krol	len	82	Brems	en

	Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse	
1	000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse	
1	000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse	

Außenseite

Elektrisches System

Default	220–240 V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür	
Default	Massive Tür
Türgriff	
Default	Exzenterverschluss
Accessories	
400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line

Aluminiumhylla GN 1/1

Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

