

Basic Line Combo

CompressorCooling +
FanHeating



Produktbeschreibung

Die Basic Line Combo wurde für den Transport von kalten und warmen Speisen in zwei separaten Fächern konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und einem nachhaltigen Design vereint. Das untere Fach ist mit Kompressorkühlung ausgestattet, die eine effektive Kühlung bis zu +3 °C ermöglicht. Das obere Fach verfügt über eine Umluftheizung, die eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung bietet und bis zu

90 °C erreicht. Einstellbare Temperatur und Belüftung gewährleisten eine präzise Kontrolle der Speisenqualität. Die Einheit hat eine Kapazität von 4 kalten und 6 warmen Gastronormbehältern im GN 1/1-Format. Zur Standardausstattung gehören digitale Temperaturregelung auf der Rückseite des Geräts, Exzenter-Verschlüsse, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, Oberfläche in Schwarz (RAL 9005) sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Basic Line Combo - CompressorCooling + FanHeating



Produktmodelle	BACCF46	BACCF66
Eigenschaften		
	ElementWithFanVentilation	ElementWithFanVentilation
	CompressorBackMounted	CompressorBackMounted
Capacity		
Tablettsystem	GN 1/1	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	10	10
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80
Physikalische Daten		
Innenraumtiefe (mm)	600 mm	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	572 mm	572 mm
Außentiefe (mm)	810 mm	870 mm
Außenbreite (mm)	540 mm	540 mm
Außenhöhe (mm)	1384 mm	1544 mm
Volumen (l)	121 l	121 l
Nettogewicht (kg)	74 kg	81 kg
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennstrom (A)	2.87 A	2.87 A
Leistung (W)	135 W	135 W
Leistung (W)	385 W	385 W
IP-Schutzart	TwentyTwo	TwentyTwo

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Basic Line Combo - CompressorCooling + FanHeating



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
---------	--------------------

Elektrisches System

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
---------	-------------

Türgriff

Default	Exzenterverschluss
---------	--------------------

Accessories

400010-1	Korhållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care