

# Ergo Line Combo

Kompressorkühlung +  
Statikheizung



## Produktbeschreibung

Die Ergo Line Combo wurde für den Transport von kalten und warmen Speisen in zwei getrennten Fächern entwickelt. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und umweltfreundlichen Materialien vereint. Das untere Fach ist mit Kompressorkühlung ausgestattet, die eine gleichmäßige Kühlung bis +3 °C ermöglicht. Das obere Fach verfügt über eine statische Heizung, die Temperaturen bis zu 90 °C erreichen kann.

Temperatur und Belüftung sind individuell einstellbar, um eine präzise Kontrolle der Speisenqualität sicherzustellen. ScanBox Ergo Line Combo ist in mehreren Größen mit einer Kapazität von bis zu 12 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format erhältlich. Zur Serienausstattung gehören ScanBox Digitalsteuerung, Exzenter-Verschlüsse, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, Schwarz RAL 9005 sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~.

### Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
or +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Technische Spezifikation

## MODEL SERIE: Ergo Line Combo - Kompressorkühlung + Statikheizung



| Produktmodelle                             | ELCCS66                                   | ELCCS44                                   | ELCCS46                                   | ELCCS48                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften</b>                       |                                           |                                           |                                           |                                           |
| Regler                                     | Digital                                   | Digital                                   | Digital                                   | Digital                                   |
| Heizsystem                                 | Heizelement ohne Ventilator mit Belüftung | Heizelement ohne Ventilator mit Belüftung | Heizelement ohne Ventilator mit Belüftung | Heizelement ohne Ventilator mit Belüftung |
| Kühlsystem                                 | Kompressor-Rückwandmontage (Standard)     | Kompressor-Rückwandmontage (Standard)     | Kompressor-Rückwandmontage (Standard)     | Kompressor-Rückwandmontage (Standard)     |
| <b>Capacity</b>                            |                                           |                                           |                                           |                                           |
| Tablettsystem                              | GN 1/1                                    | GN 1/1                                    | GN 1/1                                    | GN 1/1                                    |
| Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)  | 80                                        | 80                                        | 80                                        | 80                                        |
| Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter        | 12                                        | 8                                         | 10                                        | 12                                        |
| Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg) | 9                                         | 9                                         | 9                                         | 9                                         |
| Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)     | 80                                        | 80                                        | 80                                        | 80                                        |
| <b>Physikalische Daten</b>                 |                                           |                                           |                                           |                                           |
| Innenraumtiefe (mm)                        | 600 mm                                    | 600 mm                                    | 600 mm                                    | 600 mm                                    |
| Innenraumbreite (mm)                       | 352 mm                                    | 352 mm                                    | 352 mm                                    | 352 mm                                    |
| Innenraumhöhe (mm)                         | 572 mm                                    | 412 mm                                    | 572 mm                                    | 732 mm                                    |
| Außentiefe (mm)                            | 870 mm                                    | 870 mm                                    | 870 mm                                    | 870 mm                                    |
| Außenbreite (mm)                           | 540 mm                                    | 540 mm                                    | 540 mm                                    | 540 mm                                    |
| Außenhöhe (mm)                             | 1597 mm                                   | 1277 mm                                   | 1437 mm                                   | 1597 mm                                   |
| Volumen (l)                                | 242 l                                     | 174 l                                     | 208 l                                     | 241 l                                     |
| Nettogewicht (kg)                          | 79 kg                                     | 70 kg                                     | 74 kg                                     | 79 kg                                     |
| Spiralkabel                                | 4.5 m                                     | 4.5 m                                     | 4.5 m                                     | 4.5 m                                     |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>           |                                           |                                           |                                           |                                           |
| Spannung (V)                               | 220-240V / 1 phase                        | 220-240V / 1 phase                        | 220-240V / 1 phase                        | 220-240V / 1 phase                        |
| Frequenz (Hz)                              | 50-60 Hz                                  | 50-60 Hz                                  | 50-60 Hz                                  | 50-60 Hz                                  |
| Nennstrom (A)                              | 2.42000000 A                              | 2.42000000 A                              | 2.42000000 A                              | 2.86000000 A                              |
| Leistung (W)                               | 135 W                                     | 135 W                                     | 135 W                                     | 135 W                                     |
| Leistung (W)                               | 350 W                                     | 350 W                                     | 350 W                                     | 450 W                                     |
| IP-Schutzart                               | 44                                        | 44                                        | 44                                        | 44                                        |
| Dezibel                                    | 56                                        | 56                                        | 56                                        | 56                                        |

# Equipment & Accessories

## MODEL SERIE: Ergo Line Combo - Kompressorkühlung + Statikheizung



### Lenkrollen & Bremsen

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Default  | 160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse                    |
| 1000007  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse      |
| 1000009  | 160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse               |
| 1000010  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse |
| 1000016  | 200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse                         |
| 1000008  | 160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit                    |
| 1000004  | 200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse                    |
| 1000005  | 160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse         |
| 1000015  | 160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse                         |
| 341006-1 | 400 mm Cross-Country-Lenkrollen                             |
| 1000006  | 200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse         |
| 1000017  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse           |

### Außenseite

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Default  | Schwarz (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo     |
| 302030-1 | Grau (RAL 7042)    |
| 950001   | Signature Cover    |
| 302020-1 | Rot (RAL 3003)     |

### Elektrisches System

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Default  | 220-240 V - Typ CEE 7/7             |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K                    |
| 905390   | 220-240V - Typ H                    |
| 4000556  | 220-240V - Typ L                    |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J                    |
| 90001    | 220-240V - Typ C                    |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G                    |
| 905817   | 220-240V - Typ I                    |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup> |
| 90004    | 220-240V - Typ O                    |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I                    |
| 90002    | 220-240V - Typ D                    |
| 4000241  | 220-240V - Typ M                    |

### Tür

|         |             |
|---------|-------------|
| Default | Massive Tür |
| 93002   | Glasfenster |
| 93003   | Glastür     |

### Türgriff

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Default  | Exzenterverschluss            |
| 361004   | TapSlam                       |
| 351008-2 | Einhandgriff mit Verriegelung |
| 301054-1 | Einhandgriff                  |

### Logistiksystem

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 361020   | Zentralbremse             |
| 302002-2 | Zugstange aus Edelstahl   |
| 302001-3 | Zugstange VE              |
| 302005   | Ergonomische Basis 320 mm |
| 302006   | Ergonomische Basis 160 mm |

### Extras

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 301058-1 | Vertikaler Schiebebügel |
|----------|-------------------------|

### Accessories

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 400010-1 | Korthållare                 |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1            |
| 400001-1 | Hållare Kylplatta Ergo Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1       |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1     |

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
Email [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*