

Ergo Line Combo

Kompressorkühlung +
Statikheizung



Produktbeschreibung

Die Ergo Line Combo wurde für den Transport von kalten und warmen Speisen in zwei getrennten Fächern entwickelt. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und umweltfreundlichen Materialien vereint. Das untere Fach ist mit Kompressorkühlung ausgestattet, die eine gleichmäßige Kühlung bis +3 °C ermöglicht. Das obere Fach verfügt über eine statische Heizung, die Temperaturen bis zu 90 °C erreichen kann.

Temperatur und Belüftung sind individuell einstellbar, um eine präzise Kontrolle der Speisenqualität sicherzustellen. ScanBox Ergo Line Combo ist in mehreren Größen mit einer Kapazität von bis zu 12 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format erhältlich. Zur Serienausstattung gehören ScanBox Digitalsteuerung, Exzenter-Verschlüsse, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, Schwarz RAL 9005 sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Ergo Line Combo - Kompressorkühlung + Statikheizung



Produktmodelle	ELCCS66	ELCCS44	ELCCS46	ELCCS48
Eigenschaften				
Regler	Digital	Digital	Digital	Digital
Heizsystem	Heizelement ohne Ventilator mit Belüftung	Heizelement ohne Ventilator mit Belüftung	Heizelement ohne Ventilator mit Belüftung	Heizelement ohne Ventilator mit Belüftung
Kühlsystem	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)
Capacity				
Tablettsystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80	80	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	12	8	10	12
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80	80	80
Physikalische Daten				
Innenraumtiefe (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	572 mm	412 mm	572 mm	732 mm
Außentiefe (mm)	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Außenbreite (mm)	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Außenhöhe (mm)	1597 mm	1277 mm	1437 mm	1597 mm
Volumen (l)	242 l	174 l	208 l	241 l
Nettogewicht (kg)	79 kg	70 kg	74 kg	79 kg
Spiralkabel	4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m
Elektrische Eigenschaften				
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennstrom (A)	2.42000000 A	2.42000000 A	2.42000000 A	2.86000000 A
Leistung (W)	135 W	135 W	135 W	135 W
Leistung (W)	350 W	350 W	350 W	450 W
IP-Schutzart	44	44	44	44
Dezibel	56	56	56	56

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Ergo Line Combo - Kompressorkühlung + Statikheizung



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
341006-1	400 mm Cross-Country-Lenkrollen
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Elektrisches System

Default	220-240 V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster
93003	Glastür

Türgriff

Default	Exzenterverschluss
361004	TapSlam
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung
301054-1	Einhandgriff

Logistiksystem

361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE
302005	Ergonomische Basis 320 mm
302006	Ergonomische Basis 160 mm

Extras

301058-1	Vertikaler Schiebebügel
----------	-------------------------

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care