

Ergo Line Combo

Kompressor kyla + Statisk värme



Produktbeskrivning

Ergo Line Combo är tillverkad för att hålla och transportera kall och varm mat i två separata utrymmen. Boxen är designad med ScanBox Exp konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxens nedre utrymme är utrustat med kompressorkyla som ger effektiv kylning ned till 3°C. Boxens övre utrymme har ett statiskt värmesystem som kan nå driftstemperaturer upp till 90°C.

Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Ergo Line Combo finns i flera storlekar och varianter med kapacitet upp till 12 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Ergo Line Combo - Kompressor kyla + Statisk värme



Produktmodeller	ELCCS66	ELCCS44	ELCCS46	ELCCS48
Egenskaper				
Regulator	Digital	Digital	Digital	Digital
Värmesystem	Element utan fläkt med ventilation	Element utan fläkt med ventilation	Element utan fläkt med ventilation	Element utan fläkt med ventilation
Kylsystem	Kompressor bakmonterad (std)	Kompressor bakmonterad (std)	Kompressor bakmonterad (std)	Kompressor bakmonterad (std)
Kapacitet				
Kantin / bricksystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80	80	80	80
Antal 65mm kantiner	12	8	10	12
Max lastvikt per gejder (kg)	9	9	9	9
Startmått till första gejder (mm)	80	80	80	80
Fysiska attribut				
Inre djup (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inre bredd (mm)	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
Inre höjd (mm)	572 mm	412 mm	572 mm	732 mm
Yttre djup (mm)	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Yttre bredd (mm)	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Yttre höjd (mm)	1597 mm	1277 mm	1437 mm	1597 mm
Volym (l)	121 l	174 l	208 l	60 l
Netto vikt (kg)	79 kg	70 kg	74 kg	79 kg
Längd spiralkabel	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Elektriska attribut				
Spänning (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström (A)	2.42 A	2.42 A	2.42 A	2.86 A
Effekt (W)	135 W	135 W	135 W	135 W
Effekt (W)	350 W	350 W	350 W	450 W
IP-klass	44	44	44	44

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Ergo Line Combo - Kompressor kyla + Statisk värme



Hjul- & Bromssystem

1000003	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000009	Hjul 160 4 svängbara Länk med broms
1000010	Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms
1000016	Hjul 200 centralbroms
1000008	Hjul 160 diskbart, länk m. broms
1000004	Hjul 200 länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms
1000015	Hjul 160 centralbroms
341006-1	Hjul 400 cross country
1000006	Hjul 200 förstärkt Länk med broms
1000017	Hjul 160, rostfritt m. centralbroms

Elsystem

898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898201-1	220-240V - Typ CEE 7/7
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Färg & Utseende

303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)
302040-1	Svart (RAL 9005)

Låstyp

361004	TapSlam
351008-2	Engreppshandtag med nyckellås
301054-1	Engreppshandtag
47036	Excenterlås

Dörr

93002	Siktruta
93003	Glasdörr - tillgänglig under 2025
93001	Solid

Logistiksystem

361020	Centralbroms
302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE
302005	Förhöjd Sockel 320 mm
302006	Förhöjd Sockel 160 mm

Tilläggsutrustning

301058-1	Draghandtag vertikalt
----------	-----------------------

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care