

# Ergo Line Combo

## Lüfterheizung + Peltier-Kühlung



### Produktbeschreibung

Die Ergo Line Combo wurde für den sicheren Transport und die Aufbewahrung von kalten und warmen Speisen in zwei getrennten Fächern entwickelt. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und umweltbewussten Materialentscheidungen vereint. Das untere Fach ist mit einer Peltier-Kühlung ausgestattet, die eine effektive Temperaturverteilung bis zu +3 °C ermöglicht. Der obere Bereich verfügt über eine Umluftheizung, die eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung bietet und Betriebstemperaturen von bis zu +90 °C erreicht. Die Temperatur und Belüftung sind individuell einstellbar,

was eine ausgezeichnete Kontrolle der Speisenqualität gewährleistet.

Die Ergo Line Combo ist in mehreren Größen und Varianten erhältlich und bietet eine Kapazität von bis zu 12 Behältern im GN 1/1-Standard. Zur Standardausstattung gehören das digitale Steuerungssystem ScanBox Digital Control, ein Exzenterverschluss, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-förmige Auflageschienen mit einem Abstand von 80 mm, eine Ausführung in Schwarz nach RAL 9005 sowie ein Einphasenanschluss mit 220–230 V. Die Ausstattung kann bei Bedarf flexibel durch verschiedene Optionen erweitert werden.

#### Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
or +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Technische Spezifikation

## MODEL SERIE: Ergo Line Combo - Lüfterheizung + Peltier-Kühlung



| Produktmodelle                             | ELCPF66                                             | ELCPF44                                             | ELCPF46                                             | ELCPF48                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften</b>                       |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Regler                                     | Digital                                             | Digital                                             | Digital                                             | Digital                                             |
| Heizsystem                                 | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) |
| Kühlsystem                                 | Peltier-Rückwandmontage                             | Peltier-Rückwandmontage                             | Peltier-Rückwandmontage                             | Peltier-Rückwandmontage                             |
| <b>Capacity</b>                            |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Tablettsystem                              | GN 1/1                                              | GN 1/1                                              | GN 1/1                                              | GN 1/1                                              |
| Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)  | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  |
| Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter        | 12                                                  | 8                                                   | 10                                                  | 12                                                  |
| Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg) | 9                                                   | 9                                                   | 9                                                   | 9                                                   |
| Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)     | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  |
| <b>Physikalische Daten</b>                 |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Innenraumtiefe (mm)                        | 600 mm                                              | 600 mm                                              | 600 mm                                              | 600 mm                                              |
| Innenraumbreite (mm)                       | 352 mm                                              | 352 mm                                              | 352 mm                                              | 352 mm                                              |
| Innenraumhöhe (mm)                         | 572 mm                                              | 412 mm                                              | 572 mm                                              | 732 mm                                              |
| Außentiefe (mm)                            | 810 mm                                              | 810 mm                                              | 810 mm                                              | 810 mm                                              |
| Außenbreite (mm)                           | 540 mm                                              | 540 mm                                              | 540 mm                                              | 540 mm                                              |
| Außenhöhe (mm)                             | 1597 mm                                             | 1277 mm                                             | 1437 mm                                             | 1597 mm                                             |
| Volumen (l)                                | 242 l                                               | 174 l                                               | 208 l                                               | 241 l                                               |
| Nettogewicht (kg)                          | 71 kg                                               | 62 kg                                               | 67 kg                                               | 71 kg                                               |
| Spiralkabel                                | 4.5 m                                               | 4.5 m                                               | 4.5 m                                               | 4.5 m                                               |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>           |                                                     |                                                     |                                                     |                                                     |
| Spannung (V)                               | 220-240V / 1 phase                                  | 220-240V / 1 phase                                  | 220-240V / 1 phase                                  | 220-240V / 1 phase                                  |
| Frequenz (Hz)                              | 50-60 Hz                                            | 50-60 Hz                                            | 50-60 Hz                                            | 50-60 Hz                                            |
| Nennstrom (A)                              | 3.09000000 A                                        | 3.09000000 A                                        | 3.09000000 A                                        | 4.46000000 A                                        |
| Leistung (W)                               | 350 W                                               | 350 W                                               | 350 W                                               | 450 W                                               |
| Leistung (W)                               | 385 W                                               | 385 W                                               | 385 W                                               | 700 W                                               |
| IP-Schutzart                               | 22                                                  | 22                                                  | 22                                                  | 22                                                  |
| Dezibel                                    | 56                                                  | 56                                                  | 56                                                  | 56                                                  |

# Equipment & Accessories

## MODEL SERIE: Ergo Line Combo - Lüfterheizung + Peltier-Kühlung



### Lenkrollen & Bremsen

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Default  | 160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse                    |
| 1000007  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse      |
| 1000009  | 160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse               |
| 1000010  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse |
| 1000016  | 200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse                         |
| 1000008  | 160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit                    |
| 1000004  | 200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse                    |
| 1000005  | 160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse         |
| 1000015  | 160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse                         |
| 341006-1 | 400 mm Cross-Country-Lenkrollen                             |
| 1000006  | 200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse         |
| 1000017  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse           |

### Außenseite

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Default  | Schwarz (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo     |
| 302030-1 | Grau (RAL 7042)    |
| 950001   | Signature Cover    |
| 302020-1 | Rot (RAL 3003)     |

### Elektrisches System

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Default  | 220-240 V – Typ CEE 7/7             |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K                    |
| 905390   | 220-240V - Typ H                    |
| 4000556  | 220-240V - Typ L                    |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J                    |
| 90001    | 220-240V - Typ C                    |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G                    |
| 905817   | 220-240V - Typ I                    |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup> |
| 90004    | 220-240V - Typ O                    |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I                    |
| 90002    | 220-240V - Typ D                    |
| 4000241  | 220-240V - Typ M                    |

### Tür

|         |             |
|---------|-------------|
| Default | Massive Tür |
| 93002   | Glasfenster |
| 93003   | Glastür     |

### Türgriff

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Default  | Exzenterverschluss            |
| 361004   | TapSlam                       |
| 351008-2 | Einhandgriff mit Verriegelung |
| 301054-1 | Einhandgriff                  |

### Logistiksystem

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 361020   | Zentralbremse             |
| 302002-2 | Zugstange aus Edelstahl   |
| 302001-3 | Zugstange VE              |
| 302005   | Ergonomische Basis 320 mm |
| 302006   | Ergonomische Basis 160 mm |

### Extras

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 301058-1 | Vertikaler Schiebebügel |
|----------|-------------------------|

### Accessories

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 400010-1 | Korthållare                 |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1            |
| 400001-1 | Hållare Kylplatta Ergo Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1       |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1     |

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
Email [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*