

Ergo Line Duo

Kompressorkühlung +
Lüfterheizung



Produktbeschreibung

Die Ergo Line Duo wurde für den Speisentransport von warmen und kalten Speisen in zwei getrennten Fächern konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine hohe Isolierleistung mit zuverlässiger Funktionalität und nachhaltiger Materialwahl verbindet.

Das linke Fach ist mit einer Kompressorkühlung ausgestattet, die eine effiziente Temperaturverteilung bis zu +3 °C ermöglicht. Das rechte Fach verfügt über eine Umluftheizung, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung bis zu +90 °C erreicht. Temperatur

und Belüftung sind individuell regelbar und sorgen für eine konstante Speisenqualität.

ScanBox Ergo Line Duo ist in mehreren Größen erhältlich und bietet eine Kapazität von bis zu 28 GN 1/1-Behältern. Standardmäßig ausgestattet mit Edelstahlchassis, einem durchgehenden Einhandgriff, stabiler Tür, 160 mm großen feststellbaren Rollen, herausnehmbaren U-Schienen mit 80 mm Abstand sowie schwarzer RAL 9005-Oberfläche. Die Ausstattung kann bei Bedarf durch verfügbare Optionen einfach angepasst werden.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Ergo Line Duo - Kompressorkühlung + Lüfterheizung



Produktmodelle	ELDCF08	ELDCF10	ELDCF12	ELDCF14
Eigenschaften				
Regler	Digital	Digital	Digital	Digital
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)
Kühlsystem	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)
Capacity				
Tablettsystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80	80	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	16	16	24	28
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80	80	80
Physikalische Daten				
Innenraumtiefe (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	727 mm	727 mm	1047 mm	1207 mm
Außentiefe (mm)	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Außenbreite (mm)	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Außenhöhe (mm)	1065 mm	1225 mm	1385 mm	1545 mm
Volumen (l)	308 l	374 l	442 l	510 l
Nettogewicht (kg)	110 kg	120 kg	125 kg	135 kg
Spiralkabel	4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m
Elektrische Eigenschaften				
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennstrom (A)	4.07000000 A	4.07000000 A	5.38000000 A	5.38000000 A
Leistung (W)	135 W	135 W	135 W	135 W
Leistung (W)	700 W	700 W	1000 W	1000 W
IP-Schutzart	22	22	22	22
Dezibel	56	56	56	56

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Ergo Line Duo - Kompressorkühlung + Lüfterheizung



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Türgriff

Default	Einhandgriff
361004	TapSlam
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung

Elektrisches System

Default	220-240V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster
93003	Glastür

Extras

302003-1	Horizontaler Schiebebügel
----------	---------------------------

Logistiksystem

361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care