

# Ergo Line Duo

Fläkt värme + Kompressor kyla



## Produktbeskrivning

Ergo Line Duo är tillverkad för att hålla och transportera varm och kall mat i två separata utrymmen. Boxen är designad med ScanBox Exp konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxens vänstra utrymme är utrustat med kompressorkyla för effektiv kylning ned till 3°C. Boxens högra utrymme har fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå

driftstemperaturer upp till 90°C. Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. ScanBox Ergo Line Duo finns i flera storlekar med kapacitet upp till 28 kantiner i GN 1/1 standard.

Standardutrustad med chassi i rostfritt stål, excenterlås, solida dörrar, 160 mm låsbara hjul, löstagbara U-stegar med 80 mm delning, svart RAL 9005. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

### Vill du veta mer?

Kontakta oss på [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
eller +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Teknisk specifikation

## MODELLSERIE: Ergo Line Duo - Fläkt värme + Kompressor kyla



Produktmodeller	ELDCF08	ELDCF10	ELDCF12	ELDCF14
<b>Egenskaper</b>				
Regulator	Digital	Digital	Digital	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)	Element med fläkt & ventilation (std)	Element med fläkt & ventilation (std)	Element med fläkt & ventilation (std)
Kylsystem	Kompressor bakmonterad (std)	Kompressor bakmonterad (std)	Kompressor bakmonterad (std)	Kompressor bakmonterad (std)
<b>Kapacitet</b>				
Kantin / bricksystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Avstånd mellan gejder (mm)	80	80	80	80
Antal 65mm kantiner	16	16	24	28
Max lastvikt per gejder (kg)	9	9	9	9
Startmått till första gejder (mm)	80	80	80	80
<b>Fysiska attribut</b>				
Inre djup (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Inre bredd (mm)	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
Inre höjd (mm)	727 mm	727 mm	1047 mm	1207 mm
Yttre djup (mm)	870 mm	870 mm	870 mm	870 mm
Yttre bredd (mm)	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Yttre höjd (mm)	1065 mm	1225 mm	1385 mm	1545 mm
Volym (l)	154 l	154 l	221 l	255 l
Netto vikt (kg)	110 kg	120 kg	125 kg	135 kg
Längd spiralkabel	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
<b>Elektriska attribut</b>				
Spänning (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström (A)	4.07 A	4.07 A	5.38 A	5.38 A
Effekt (W)	135 W	135 W	135 W	135 W
Effekt (W)	700 W	700 W	1000 W	1000 W
IP-klass	22	22	22	22

# Utrustning & tillbehör

## MODELLSERIE: Ergo Line Duo - Fläkt värme + Kompressor kyla



### Hjul- & Bromssystem

1000003	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000009	Hjul 160 4 svängbara Länk med broms
1000010	Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms
1000016	Hjul 200 centralbroms
1000008	Hjul 160 diskbart, länk m. broms
1000004	Hjul 200 länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms
1000015	Hjul 160 centralbroms
1000006	Hjul 200 förstärkt Länk med broms
1000017	Hjul 160, rostfritt m. centralbroms

### Elsystem

898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup>
90004	220-240V - Typ O
898201-1	220-240V - Typ CEE 7/7
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

### Färg & Utseende

303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)
302040-1	Svart (RAL 9005)

### Låstyp

361004	TapSlam
351008-2	Engreppshandtag med nyckellås
301054-1	Engreppshandtag

### Tilläggsutrustning

302003-1	Draghandtag horisontellt
----------	--------------------------

### Dörr

93002	Siktruta
93003	Glasdörr - tillgänglig under 2025
93001	Solid

### Logistiksystem

361020	Centralbroms
302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE

### Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
E-post [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*