Ergo Line Duo

Lüfterheizung





Produktbeschreibung

Die Ergo Line Duo wurde für den Transport von warmen Speisen in zwei separaten Fächern konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und umweltbewusster Bauweise verbindet.

Die rechte und linke Seite bilden individuelle Temperaturzonen, die jeweils mit Umluftheizung ausgestattet sind und eine gleichmäßige Wärmeverteilung mit einer Aufheizzeit bis 90 °C in 30 Minuten ermöglichen. Die digital einstellbare Temperatur und Belüftung ermöglichen eine präzise Kontrolle der Speisenqualität. ScanBox Ergo Line Duo ist in mehreren Größen mit einer Kapazität von bis zu 28 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format erhältlich.

Zur Serienausstattung gehören ScanBox Digitalsteuerung, Einhandgriff, stabile Türen, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, Schwarz RAL 9005 sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~.



Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Ergo Line Duo - Lüfterheizung



Produktmodelle	ELDFF08	ELDFF12	ELDFF10	ELDFF14
Eigenschaften				
Regler	Digital	Digital	Digital	Digital
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)			
Capacity				
Tablettsystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80	80	80
Anzahl der 65-mm- Gastronormbehälter	16	24	20	28
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80	80	80
Physikalische Daten				
Innenraumtiefe (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	727 mm	1047 mm	887 mm	1207 mm
Außentiefe (mm)	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm
Außenbreite (mm)	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Außenhöhe (mm)	1065 mm	1385 mm	1225 mm	1545 mm
Volumen (I)	308 I	442	374 I	510
Nettogewicht (kg)	95 kg	110 kg	100 kg	120 kg
Spiralkabel	4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m
Elektrische Eigenschaften				
Spannung (V)	220-240V / 1 phase			
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennstrom (A)	6.38000000 A	9.00000000 A	6.38000000 A	9.00000000 A
Leistung (W)	1400 W	2000 W	1400 W	2000 W
IP-Schutzart	44	44	44	44
Dezibel	56	56	56	56



Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Ergo Line Duo - Lüfterheizung



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Türgriff

Default	Einhandgriff	
361004	TapSlam	
351008-2	Finhandgriff mit Verriegelung	

Elektrisches System

Default	220–240 V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster
93003	Glastür

Extra

302003-1 Horizontaler Schiebebügel	
------------------------------------	--

Logistiksystem

361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

