

# Ergo Line Duo

Lüfterheizung + Peltier-Kühlung



## Produktbeschreibung

### Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
or +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Technische Spezifikation

## MODEL SERIE: Ergo Line Duo - Lüfterheizung + Peltier-Kühlung



| Produktmodelle                             | ELDPF08                                             | ELDPF12                                             | ELDPF14                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaften</b>                       |                                                     |                                                     |                                                     |
| Heizsystem                                 | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) | Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard) |
| Kühlsystem                                 | Peltier-Rückwandmontage                             | Peltier-Rückwandmontage                             | Peltier-Rückwandmontage                             |
| <b>Capacity</b>                            |                                                     |                                                     |                                                     |
| Tablettsystem                              | GN 1/1                                              | GN 1/1                                              | GN 1/1                                              |
| Abstand zwischen den Aufлагeschienen (mm)  | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  |
| Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter        | 16                                                  | 24                                                  | 28                                                  |
| Maximale Belastung pro Aufлагeschiene (kg) | 9                                                   | 9                                                   | 9                                                   |
| Abstand zur ersten Aufлагeschiene (mm)     | 80                                                  | 80                                                  | 80                                                  |
| <b>Physikalische Daten</b>                 |                                                     |                                                     |                                                     |
| Innenraumtiefe (mm)                        | 600 mm                                              | 600 mm                                              | 600 mm                                              |
| Innenraumbreite (mm)                       | 352 mm                                              | 352 mm                                              | 352 mm                                              |
| Innenraumhöhe (mm)                         | 727 mm                                              | 1047 mm                                             | 1207 mm                                             |
| Außentiefe (mm)                            | 810 mm                                              | 810 mm                                              | 810 mm                                              |
| Außenbreite (mm)                           | 1100 mm                                             | 1100 mm                                             | 1100 mm                                             |
| Außenhöhe (mm)                             | 1065 mm                                             | 1385 mm                                             | 1545 mm                                             |
| Volumen (l)                                | 308 l                                               | 442 l                                               | 510 l                                               |
| Nettogewicht (kg)                          | 100 kg                                              | 120 kg                                              | 125 kg                                              |
| Spiralkabel                                | 4.5 m                                               | 4.5 m                                               | 4.5 m                                               |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>           |                                                     |                                                     |                                                     |
| Spannung (V)                               | 220-240V / 1 phase                                  | 220-240V / 1 phase                                  | 220-240V / 1 phase                                  |
| Frequenz (Hz)                              | 50-60 Hz                                            | 50-60 Hz                                            | 50-60 Hz                                            |
| Nennstrom (A)                              | 4.67000000 A                                        | 5.98000000 A                                        | 5.98000000 A                                        |
| Leistung (W)                               | 200 W                                               | 200 W                                               | 200 W                                               |
| Leistung (W)                               | 700 W                                               | 1000 W                                              | 1000 W                                              |
| IP-Schutzart                               | 22                                                  | 22                                                  | 22                                                  |
| Dezibel                                    | 56                                                  | 56                                                  | 56                                                  |

# Equipment & Accessories

## MODEL SERIE: Ergo Line Duo - Lüfterheizung + Peltier-Kühlung



### Lenkrollen & Bremsen

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Default | 160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse                    |
| 1000007 | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse      |
| 1000009 | 160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse               |
| 1000010 | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse |
| 1000016 | 200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse                         |
| 1000008 | 160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit                    |
| 1000004 | 200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse                    |
| 1000005 | 160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse         |
| 1000015 | 160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse                         |
| 1000006 | 200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse         |
| 1000017 | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse           |

### Außenseite

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Default  | Schwarz (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo     |
| 302030-1 | Grau (RAL 7042)    |
| 950001   | Signature Cover    |
| 302020-1 | Rot (RAL 3003)     |

### Türgriff

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Default  | Einhandgriff                  |
| 361004   | TapSlam                       |
| 351008-2 | Einhandgriff mit Verriegelung |

### Elektrisches System

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| Default  | 220-240V – Typ CEE 7/7              |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K                    |
| 905390   | 220-240V - Typ H                    |
| 4000556  | 220-240V - Typ L                    |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J                    |
| 90001    | 220-240V - Typ C                    |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G                    |
| 905817   | 220-240V - Typ I                    |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm <sup>2</sup> |
| 90004    | 220-240V - Typ O                    |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I                    |
| 90002    | 220-240V - Typ D                    |
| 4000241  | 220-240V - Typ M                    |

### Tür

|         |             |
|---------|-------------|
| Default | Massive Tür |
| 93002   | Glasfenster |
| 93003   | Glastür     |

### Extras

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 301058-1 | Vertikaler Schiebebügel |
|----------|-------------------------|

### Logistiksystem

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 361020   | Zentralbremse           |
| 302002-2 | Zugstange aus Edelstahl |
| 302001-3 | Zugstange VE            |

### Accessories

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 400010-1 | Korthållare                 |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1            |
| 400001-1 | Hållare Kylplatta Ergo Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1       |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1     |

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30  
Email [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) | VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*