

Ergo Line Single

PeltierCooling



Produktbeschreibung

Die Ergo Line wurde für den sicheren und einfachen Transport von kalten Speisen konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die eine optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und nachhaltigen Materialien kombiniert. Die integrierte Peltier-Kühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatursenkung bis zu $+3\text{ }^{\circ}\text{C}$ in 45 Minuten. Die Temperatur lässt sich digital einstellen, was eine präzise Kontrolle der Speisenqualität ermöglicht. Das kompakte

Kühlmodul ist besonders reinigungsfreundlich. ScanBox Ergo Line ist in mehreren Größen mit einer Kapazität von bis zu 14 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format erhältlich. Zur Serienausstattung gehören ScanBox Digitalsteuerung, Exzenter-Verschluss, stabile Tür, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, Schwarz RAL 9005 sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info@scanbox.se
or +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Ergo Line Single - PeltierCooling



Produktmodelle	ELSCP08	ELSCP10	ELSCP12	ELSCP14
Eigenschaften				
	PeltierBackMounted	PeltierBackMounted	PeltierBackMounted	PeltierBackMounted
Capacity				
Tablettsystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80	80	80
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	8	10	12	14
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80	80	80
Physikalische Daten				
Innenraumtiefe (mm)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Innenraumbreite (mm)	352 mm	352 mm	352 mm	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	727 mm	887 mm	1047 mm	1207 mm
Außentiefe (mm)	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm
Außenbreite (mm)	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Außenhöhe (mm)	1117 mm	1275 mm	1437 mm	1597 mm
Volumen (l)	154 l	187 l	221 l	255 l
Nettogewicht (kg)	56 kg	60 kg	65 kg	68 kg
Elektrische Eigenschaften				
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennstrom (A)	1.48 A	1.48 A	1.48 A	1.48 A
Leistung (W)	200 W	W	200 W	W
IP-Schutzart	TwentyTwo	TwentyTwo	TwentyTwo	TwentyTwo

Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Ergo Line Single - PeltierCooling



Lenkrollen & Bremsen

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
341006-1	400 mm Cross-Country-Lenkrollen
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Elektrisches System

Default	220-240 V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Tür

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster
93003	Glastür – verfügbar ab 2025

Türgriff

Default	Exzenterverschluss
361004	TapSlam
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung
301054-1	Einhandgriff

Logistiksystem

302005	Ergonomische Basis 320 mm
302006	Ergonomische Basis 160 mm
361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Extras

301058-1	Vertikaler Schiebebügel
----------	-------------------------

Accessories

400010-1	Korthållare
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1

www.scanbox.se

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
Email info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care