Ergo Line Single

Lüfterheizung





Produktbeschreibung

Die Ergo Line Single wurde für den sicheren und komfortablen Transport von warmen Speisen entwickelt. Das Gerät basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die optimierte Isolierleistung, hohe Betriebssicherheit und eine nachhaltige Materialauswahl vereint.

Die Box verfügt über eine Umluftheizung, die innerhalb von 30 Minuten eine gleichmäßige

Temperatur und Lüftung sind individuell einstellbar

Wärmeverteilung bis zu +90°C ermöglicht.

und sorgen so für eine präzise Kontrolle der

Speisenqualität.

Die Ergo Line ist in mehreren Größen erhältlich und bietet Platz für bis zu 14 GN 1/1-Behälter.
Standardmäßig ausgestattet ist das Modell mit ScanBox Digital Control, Exzenterverschluss, stabilen Tür, 160 mm großen feststellbaren Rollen, herausnehmbaren U-Schienen mit 80 mm Abstand, schwarzer RAL 9005-Oberfläche sowie einem Einphasenanschluss mit 220–230 V. Je nach Einsatzbereich kann die Ausstattung flexibel durch zusätzliche Optionen ergänzt werden.



Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Ergo Line Single - Lüfterheizung



Produktmodelle	ELSHF08	ELSHF10	ELSHF12	ELSHF14
Eigenschaften				
Regler	Digital	Digital	Digital	Digital
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)			
Capacity				
Tablettsystem	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	80	80	80
Anzahl der 65-mm- Gastronormbehälter	8	10	12	14
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	9	9	9
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	80	80	80	80
Physikalische Daten				
Innenraumtiefe (mm)	561 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Innenraumbreite (mm)	331 mm	352 mm	352 mm	352 mm
Innenraumhöhe (mm)	726 mm	887 mm	1047 mm	1207 mm
Außentiefe (mm)	810 mm	810 mm	810 mm	810 mm
Außenbreite (mm)	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Außenhöhe (mm)	1117 mm	1277 mm	1434 mm	1597 mm
Volumen (l)	154 l	187 l	221 I	255 l
Nettogewicht (kg)	48 kg	52 kg	58 kg	64 kg
Spiralkabel	4.5 m	4.5 m	4.5 m	4.5 m
Elektrische Eigenschaften				
Spannung (V)	220-240V / 1 phase			
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nennstrom (A)	3.20000000 A	3.20000000 A	4.50000000 A	4.50000000 A
Leistung (W)	700 W	700 W	1000 W	1000 W
IP-Schutzart	44	44	44	44
Dezibel	56	56	56	56



Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Ergo Line Single - Lüfterheizung



Lenkrollen & Bre	msen
------------------	------

Default	160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000007	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse
1000009	160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse
1000010	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse
1000016	200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
1000008	160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit
1000004	200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000005	160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000015	160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse
341006-1	400 mm Cross-Country-Lenkrollen
1000006	200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse
1000017	160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse

Außenseite

Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)

Elektrisches System

Default	220–240 V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Default	Massive Tür
93002	Glasfenster
93003	Glastür

Türgriff

Default	Exzenterverschluss	
361004	TapSlam	
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung	
301054-1	Einhandgriff	

Logistiksystem

302005	Ergonomische Basis 320 mm
302006	Ergonomische Basis 160 mm
361020	Zentralbremse
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE

Extras

301058-1	Vertikaler Schiebebügel
----------	-------------------------

Accessories

	400010-1	Korthållare
	400003-1	Kylplatta GN 1/1
	400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line
	301005-5	Aluminiumhylla GN 1/1
	301014-7	Galler Rostfritt GN 1/1



