

# Ergo Line Single

StaticHeating



## Produktbeschreibung

Die Ergo Line wurde für den sicheren und komfortablen Transport von warmen Speisen konzipiert. Die Box basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die optimierte Isolierleistung mit hoher Betriebssicherheit und umweltfreundlichen Materialien verbindet.

Die integrierte statische Heizung nutzt natürliche Konvektion und erreicht eine Betriebstemperatur von bis zu 90 °C innerhalb von 40 Minuten. Die einstellbare Temperatur und Belüftung ermöglichen

eine präzise Kontrolle der Speisenqualität. ScanBox Ergo Line ist in mehreren Größen mit einer Kapazität von bis zu 14 Gastronormbehältern im GN 1/1-Format erhältlich.

Zur Standardausstattung gehören ScanBox Digitalsteuerung, Exzenter-Verschluss, stabile Tür, 160 mm große feststellbare Rollen, herausnehmbare U-Schienen mit 80 mm Abstand, Schwarz RAL 9005 sowie Stromversorgung 220–230 V / 1~.

### Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se)  
or +46 (0)454-30 83 00

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*

# Technische Spezifikation

## MODEL SERIE: Ergo Line Single - StaticHeating



| Produktmodelle                             | ELSHS06                          | ELSHS08                          | ELSHS10                          | ELSHS12                          | ELSHS14                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Eigenschaften</b>                       |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|                                            | ElementWithoutFanWithVentilation | ElementWithoutFanWithVentilation | ElementWithoutFanWithVentilation | ElementWithoutFanWithVentilation | ElementWithoutFanWithVentilation |
| <b>Capacity</b>                            |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Tablettsystem                              | GN 1/1                           | GN 1/1                           | GN 1/1                           | GN 1/1                           | GN 1/1                           |
| Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)  | 80                               | 80                               | 80                               | 80                               | 80                               |
| Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter        | 6                                | 8                                | 10                               | 12                               | 14                               |
| Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg) | 9                                | 9                                | 9                                | 9                                | 9                                |
| Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)     | 80                               | 80                               | 80                               | 80                               | 80                               |
| <b>Physikalische Daten</b>                 |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Innenraumtiefe (mm)                        | 600 mm                           | 600 mm                           | 600 mm                           | 600 mm                           | 600 mm                           |
| Innenraumbreite (mm)                       | 352 mm                           | 352 mm                           | 352 mm                           | 352 mm                           | 352 mm                           |
| Innenraumhöhe (mm)                         | 566 mm                           | 727 mm                           | 887 mm                           | 1047 mm                          | 1207 mm                          |
| Außentiefe (mm)                            | 810 mm                           | 810 mm                           | 810 mm                           | 810 mm                           | 810 mm                           |
| Außenbreite (mm)                           | 540 mm                           | 540 mm                           | 540 mm                           | 540 mm                           | 540 mm                           |
| Außenhöhe (mm)                             | 957 mm                           | 1117 mm                          | 1277 mm                          | 1434 mm                          | 1597 mm                          |
| Volumen (l)                                | 121 l                            | 154 l                            | 187 l                            | 221 l                            | 255 l                            |
| Nettogewicht (kg)                          | 46 kg                            | 48 kg                            | 52 kg                            | 57 kg                            | 63 kg                            |
| <b>Elektrische Eigenschaften</b>           |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Spannung (V)                               | 220-240V / 1 phase               | 220-240V / 1 phase               | 220-240V / 1 phase               | 220-240V / 1 phase               | 220-240V / 1 phase               |
| Frequenz (Hz)                              | 50-60 Hz                         | 50-60 Hz                         | 50-60 Hz                         | 50-60 Hz                         | 50-60 Hz                         |
| Nennstrom (A)                              | 1.54 A                           | 1.98 A                           | 2.14 A                           | 2.85 A                           | 3.28 A                           |
| Leistung (W)                               | 350 W                            | 450 W                            | 550 W                            | 650 W                            | 750 W                            |
| IP-Schutzart                               | FourtyFour                       | FourtyFour                       | FourtyFour                       | FourtyFour                       | FourtyFour                       |

# Equipment & Accessories

## MODEL SERIE: Ergo Line Single - StaticHeating



### Lenkrollen & Bremsen

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| Default  | 160 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse                    |
| 1000007  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, schwenkbar mit Bremse      |
| 1000009  | 160 mm Lenkrollen, alle schwenkbar mit Bremse               |
| 1000010  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl, alle schwenkbar mit Bremse |
| 1000016  | 200 mm Lenkrollen mit Zentralbremse                         |
| 1000008  | 160 mm spülmaschinenfeste Lenkrollen mit                    |
| 1000004  | 200 mm Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse                    |
| 1000005  | 160 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse         |
| 1000015  | 160 mm Lenkrollen mit Zentralbremse                         |
| 341006-1 | 400 mm Cross-Country-Lenkrollen                             |
| 1000006  | 200 mm verstärkte Lenkrollen, schwenkbar mit Bremse         |
| 1000017  | 160 mm Lenkrollen aus Edelstahl mit Zentralbremse           |

### Außenseite

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Default  | Schwarz (RAL 9005) |
| 303010-2 | Signature Logo     |
| 302030-1 | Grau (RAL 7042)    |
| 950001   | Signature Cover    |
| 302020-1 | Rot (RAL 3003)     |

### Elektrisches System

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Default  | 220-240V – Typ CEE 7/7  |
| 898294-1 | 220-240V - Typ K        |
| 905390   | 220-240V - Typ H        |
| 4000556  | 220-240V - Typ L        |
| 898208-1 | 220-240V - Typ J        |
| 90001    | 220-240V - Typ C        |
| 898205-1 | 220-240V - Typ G        |
| 905817   | 220-240V - Typ I        |
| 898202-1 | 220-240V - Typ G 1,5mm² |
| 90004    | 220-240V - Typ O        |
| 898203-1 | 220-240V - Typ I        |
| 90002    | 220-240V - Typ D        |
| 4000241  | 220-240V - Typ M        |

### Tür

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Default | Massive Tür                 |
| 93002   | Glasfenster                 |
| 93003   | Glastür – verfügbar ab 2025 |

### Türgriff

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Default  | Exzenterverschluss            |
| 361004   | TapSlam                       |
| 351008-2 | Einhandgriff mit Verriegelung |
| 301054-1 | Einhandgriff                  |

### Logistiksystem

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 302005   | Ergonomische Basis 320 mm |
| 302006   | Ergonomische Basis 160 mm |
| 361020   | Zentralbremse             |
| 302002-2 | Zugstange aus Edelstahl   |
| 302001-3 | Zugstange VE              |

### Extras

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 301058-1 | Vertikaler Schiebebügel |
|----------|-------------------------|

### Accessories

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| 400010-1 | Korthällare                 |
| 400003-1 | Kylplatta GN 1/1            |
| 400001-1 | Hällare Kylplatta Ergo Line |
| 301005-5 | Aluminiumhylla GN 1/1       |
| 301014-7 | Galler Rostfritt GN 1/1     |

[www.scanbox.se](http://www.scanbox.se)

Besuchsadresse ScanBox AB, Ekängsvägen 1. SE-293 40 Olofström, Sweden  
Post adress ScanBox AB, P.O. Box 13. SE-293 21 Olofström, Sweden  
Telephone +46 (0) 454 30 83 00 I Fax +46 (0) 454 30 83 30  
Email [info@scanbox.se](mailto:info@scanbox.se) I VAT SE556446828701

**ScanBox**  
*Bringing your food with care*