Food2Go

Kompressorkühlung + Lüfterheizung





Produktbeschreibung

Food2Go ist eine mobile Servierstation zum Transport und zur Ausgabe von warmen und kalten Speisen. Sie basiert auf der ScanBox ExP-Konstruktion, die hervorragende Isolierung, Betriebssicherheit und nachhaltige Materialien kombiniert. Standardmäßig ist die Einheit oben mit zwei separaten Heizzonen sowie einer Servierfläche ausgestattet. Unten befinden sich zwei voneinander getrennte Fächer: ein Fach mit Umluftheizung, das eine gleichmäßige Wärmeverteilung bis zu 90 °C ermöglicht, und ein gekühltes Fach mit Kompressorkühlung, das Temperaturen bis +3 °C

erreicht. Dank der einstellbaren Temperatur- und Belüftungsfunktionen behalten die Speisen ihre hohe Qualität. Das Gerät fasst je 7 heiße und 7 kalte Gastronormbehälter im GN 1/1-Format. Zu den Standardmerkmalen gehören Zentralbremse, ergonomische Einhandgriffe sowie herausnehmbare U-Schienen (80 mm Abstand) für eine einfache Reinigung. Optionales Zubehör wie Wärmelampen, Tablettrutsche oder weitere Komponenten können hinzugefügt werden. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.



Technische Spezifikation

MODEL SERIE: Food2Go - Kompressorkühlung + Lüfterheizung



Produktmodelle	F2GCF	
Eigenschaften		
Regler	Digital	
Heizsystem	Heizelement mit Ventilator und Belüftung (Standard)	
Kühlsystem	Kompressor-Rückwandmontage (Standard)	
Capacity		
Tablettsystem	GN 1/1	
Abstand zwischen den Auflageschienen (mm)	80	
Anzahl der 65-mm-Gastronormbehälter	14	
Maximale Belastung pro Auflageschiene (kg)	9	
Abstand zur ersten Auflageschiene (mm)	65	
Physikalische Daten		
Außentiefe (mm)	780 mm	
Außenbreite (mm)	1320 mm	
Außenhöhe (mm)	1357 mm	
Nettogewicht (kg)	140 kg	
Spiralkabel	4.5 m	
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	220-240V / 1 phase	
Frequenz (Hz)	50-60 Hz	
Nennstrom (A)	4.23000000 A	
Leistung (W)	130 W	
Leistung (W)	350 W	
IP-Schutzart	22	
Dezibel	56	



Equipment & Accessories

MODEL SERIE: Food2Go - Kompressorkühlung + Lüfterheizung



Außenseite	
Default	Schwarz (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grau (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Rot (RAL 3003)
Türgriff	
Default	Einhandgriff
351008-2	Einhandgriff mit Verriegelung

Elektrisches System	
Default	220–240 V – Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M
Tür	
Default	Massive Tür
Logistiksystem	
302002-2	Zugstange aus Edelstahl
302001-3	Zugstange VE
Accessories	
400003-1	Kylplatta GN 1/1
400001-1	Hållare Kylplatta Ergo Line

www.scanbox.se

